

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
технического моющего средства (щелочного)
ТОР-ЛОКОМОТИВ
ТУ 20.41.44-002-74827784-2021
(ООО «НПО СпецСинтез», Россия)

Назначение:

Для удаления сложных загрязнений различной природы (органические загрязнения, жиры, отработанные масла, нефтяные фракции, сажа, копоть и т.п.). Используется для обмывки и очистки наружных и внутренних поверхностей транспортных средств, в том числе кузовов пассажирского и тягового подвижного состава. Для очистки деталей машин и механизмов, общей (генеральной) уборки вагонов электричек (пол, стены и т.д.), а также как универсальная пенная добавка в рабочие растворы щелочных моющих средств.

Область применения:

- объекты железнодорожного и автомобильного транспорта;
- предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей промышленности.

Потребительские свойства:

- не высокое пенообразование;
- обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами;
- рабочий интервал температур от +5°C до +75°C;
- безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при правильном применении;
- эффективно работает в воде любой жесткости.

Рекомендации по применению:

- разбавления от 1:100 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения;
- оптимальная температура применения +30°C - +55°C;
- обязательно смыть водой на заключительной стадии мойки;
- не допускать высыхания средства на обрабатываемой поверхности;
- не смешивать с кислотными компонентами;
- рабочий раствор моющего средства предназначен для применения в струйных и ультразвуковых мойках различной конструкции, может использоваться нанесением вручную и методом погружения;
- **не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и их сплавов!**

Характеристика продукта:

- полупрозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом;
- состав: щёлочь, диспергаторы, НПАВ менее 5%, ЭДТА менее 5%;
- рН 1%-го водного раствора 11,5±1,7;
- средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

Меры предосторожности:

- работу со средством следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;
- при попадании средства в глаза или на кожу необходимо промыть их проточной водой.

Фасовка: пластиковые емкости объемом 5; 20 л.

Условия хранения: хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных детям при температуре не выше 40°C; не допускать хранения под прямыми солнечными лучами; в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.

Срок годности 2 года.

